

ANTEGA

ГРУНТ



БЕТОКОНТАКТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГРУНТ «БЕТОКОНТАКТ» – грунт с кварцевым наполнителем изготовлен на основании водной акриловой дисперсии. Улучшает адгезию, оптимизирует расход материалов при дальнейших работах. Обеспечивает «дыхание стен», легко наносится, экологически безопасен, не содержит растворителей.

Предназначен для грунтования пористых, слабых, мелящихся покрытий, а также по бетону, волокнисто-цементным плитам, гипсу, гипсокартонным панелям, известковому песчанику, кирпичным сооружениям. Применяется при внутренних или наружных работах перед облицовкой керамической плиткой, дальнейшими штукатурными, шпаклевочными или окрасочными работами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРУНТ «БЕТОКОНТАКТ» пожаровзрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством теплой воды. Инструмент и тару после окончания работ вымыть, или утилизировать со строительным мусором. Помещения после окончания работ, следует проветрить.

ПРИМЕНЕНИЕ

- очистить поверхность от пыли, грязи, жира и отслаивающихся элементов,
- поверхность должна быть сухой, температура выше +5 °С,
- грунт перемешивать, а при необходимости развести водой,
- наносить кистью, валиком, распылителем под высоким давлением в 1 слой; время высыхания 2 часа при температуре +20 °С.

ХРАНЕНИЕ

Хранить грунт следует в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре не ниже 0°С. При длительном хранении может наступить сгущение продукта, которое устраняется при добавлении до 5% воды и тщательном перемешивании. Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения краски в оригинальной упаковке производителя – 12 месяцев.

ТУ-2316-002-69178102-2011
СГР № RU.78.01.06.008.E.002720.005.11

